TANTOS
HUMAN LIGHTING

_T515CE / KITURO III TRIMLESS FIJO

Descripción

_Cuerpo en inyección de aluminio acabado con pintura electrostática
_Ópticas disponibles: Super Concentrada 10°, Super Concentrada 15°, Concentrada 24°, Media 36° , Difusa 50°
_Un LED de alta potencia
_Índice de Protección: IP20 / IP44
_Conexión: 120-277 V AC
_Temperatura de Color Correlacionada Nominal TCC:
2400 K, 2700 K, 3000 K, DIM TO WARM (1800 K-3000 K)

_Acabado cuerpo

Black | Bronze | Brown | Champagne
Metallic magma | White | Sylver

_Acabado reflector

Chrome | Black gun | White

Configuración

	TCC	Óptica	Control	Acabado cuerpo	Acabado reflecto	Índice de Protección
T515CE	3	M	D	B	H	4
	1 2400 K 2 2700 K 3 3000 K W DIM TO WARM*	Q Super Concentrada 10° K Super Concentrada 15° C Concentrada 24° M Media 36° D Difusa 50°	D DALI 2 T TRIAC N ON-OFF A 0-10 V	B Black Z Bronze O Brown C Champagne M Metallic W White S Sylver	H Chrome K Black gun W White	2 IP20 4 IP44

*Disponible únicamente para ópticas 24°, 36° y 50°

Montaje

Lugar de montaje	Techo
Tipo	Empotrado

Eléctrico

Equipo de control necesario	Sí
Equipo de control incluido	No
Regulación	DALI 2 / TRIAC / 0-10 V ON-OFF / DIM TO WARM
Voltaje	120-277 V AC

Dimensión

Diámetro	Ø100 mm
Altura	88 mm
Recorte	Ø75 mm

Luz

Adaptabilidad	Fija
Ángulo de luz	10° ,15°, 24°, 36°, 50°

Descripción de la lámpara

Tipo de lámpara	LED
Potencia total	12 W
Corriente eléctrica	0,01 A - 0,043 A
Eficiencia	80 lm/w ± 10%
Flujo luminoso LED	963 lm
Flujo luminoso Luminaria	637 lm
Índice de Reproducción Cromática	≥90
UGR	<19

Dimensiones



Curvas fotométricas



Super concentrada 10°



Super concentrada 15°



Concentrada 24°



Media 36°



Difusa 50°

DTW Dim To Warm | DALI 2 | LED INTEGRADO | MX HECHO EN MÉXICO | IP 20/44 | POTENCIA TOTAL 12 W | RANGO VOLTAJE 120-277 V AC | TCC 2400 K 2700 K 3000 K DTW | TVU 50,000 h | NOM

Nota: La información contenida en esta ficha técnica así como la apariencia física del producto pueden sufrir modificaciones en cualquier momento debido a las necesidades del fabricante.

_T515CE / KITURO III TRIMLESS FIJO

_Accesorios disponibles no incluidos

T141WS012B
Louver honey comb

T141CE080T
Lente difuso

T141CE081T
Lente elíptico

T141CE082T
Lente UV

_Acabados disponibles

B Black
Z Bronze
O Brown
C Champagne
M Metallic magma
W White
S Sylver

Black

Champagne

White



Bronze

Metallic magma

Sylver



Brown

Nota: La información contenida en esta ficha técnica así como la apariencia física del producto pueden sufrir modificaciones en cualquier momento debido a las necesidades del fabricante.