TANTOS
HUMAN LIGHTING

_T518CE / KITURO III TRIMLESS FIJO

Descripción

_Cuerpo en inyección de aluminio acabado con pintura electrostática
_Reflector: Wall washer
_Un LED de alta potencia
_Índice de Protección: IP20 / IP44
_Conexión: 120-277 V AC
_Temperatura de Color Correlacionada Nominal TCC:
2400 K, 2700 K, 3000 K y DIM TO WARM (1800 K-3000 K)

_Acabado cuerpo

Black · Bronze · Brown · Champagne
Metallic magma · White · Sylver

_Acabado reflector

Chrome · White

Configuración

	TCC	Reflector	Control	Acabado cuerpo	Acabado reflector	Índice de Protección
T518CE	**3**	**W**	**D**	**B**	**H**	**4**
	1 2400 K **2** 2700 K **3** 3000 K **W** DIM TO WARM	**W** Wall washer	**D** DALI 2 **N** ON-OFF **T** TRIAC	**B** Black **Z** Bronze **O** Brown **C** Champagne **M** Metallic **W** White **S** Sylver	**H** Chrome **W** White	**2** IP20 **4** IP44

Montaje

Lugar de montaje	Techo
Tipo	Empotrado

Eléctrico

Equipo de control necesario	Sí
Equipo de control incluido	No
Regulación	DALI 2 TRIAC / DIM TO WARM
	ON-OFF

Dimensión

Diámetro	Ø133 mm
Altura	84 mm
Recorte	Ø75 mm

Luz

Adaptabilidad	Fijo
Distribución de luz	Directa
FWHM / Ángulo de haz	Wall Washer

Descripción de la lámpara

Tipo de lámpara	LED
Potencia total	12 W
Corriente eléctrica	0,01 A - 0,043 A
Eficiencia	80 lm/w ± 10%
Flujo luminoso LED	1368 lm
Flujo luminoso Luminaria	1230 lm
Índice de Reproducción Cromática	≥90
UGR	<19

Dimensiones



Curva fotométrica



Wall washer

DTW Dim To Warm · DALI 2 · LED INTEGRADO · MX HECHO EN MÉXICO · IP 20/44 · POTENCIA TOTAL 12 W · RANGO VOLTAJE 120-277 V AC · TCC 2400 K 2700 K 3000 K DTW · TVU 50,000 h · NOM

Nota: La información contenida en esta ficha técnica así como la apariencia física del producto pueden sufrir modificaciones en cualquier momento debido a las necesidades del fabricante.

_T518CE / KITURO III TRIMLESS FIJO

_**Acabados** disponibles

B Black
Z Bronze
O Brown
C Champagne
M Metallic magma
W White
S Sylver

Black

Champagne

White 

Bronze

Metallic magma

Sylver 

Brown

Nota: La información contenida en esta ficha técnica así como la apariencia física del producto pueden sufrir modificaciones en cualquier momento debido a las necesidades del fabricante.