TANTOS
HUMAN LIGHTING

_T519CE / KITURO III TRIM FIJO

Descripción

_Cuerpo en inyección de aluminio acabado con pintura electrostática
_Ópticas disponibles: Super Concentrada 18°, Concentrada 24°, Media 36°, Difusa 50°
_Un LED de alta potencia
_Índice de Protección: IP20 / IP44
_Conexión: 120-277 V AC
_Temperatura de Color Correlacionada Nominal TCC:
2400 K, 2700 K, 3000 K, DIM TO WARM (1800 K-3000 K)

_Acabado cuerpo

Black | Bronze | Brown | Champagne
Metallic magma | White | Sylver

_Acabado reflector

Chrome | Black gun | White

Configuración

	TCC	Óptica	Control	Acabado cuerpo	Acabado reflector	Índice de Protección
T519CE	**3**	**M**	**D**	**B**	**H**	**4**
	1 2400 K **2** 2700 K **3** 3000 K **W** DIM TO WARM*	**K** Super Concentrada 18° **C** Concentrada 24° **M** Media 36° **D** Difusa 50°	**D** DALI 2 **T** TRIAC **N** ON-OFF **A** 0-10 V	**B** Black **Z** Bronze **O** Brown **C** Champagne **M** Metallic **W** White **S** Sylver	**H** Chrome **K** Black gun **W** White	**2** IP20 **4** IP44

*Disponible únicamente para ópticas 24°, 36° y 50°

Montaje

Lugar de montaje	Techo
Tipo	Empotrado

Eléctrico

Equipo de control necesario	Sí
Equipo de control incluido	No
Regulación	DALI 2/ ON-OFF /0-10 V/ TRIAC / DTW

Dimensión

Diámetro	Ø85 mm
Altura	120 mm
Recorte	Ø75 mm

Luz

Adaptabilidad	Fija
Ángulo de luz	18°, 24°, 36°, 50°

Descripción de la lámpara

Tipo de lámpara	LED
Potencia total	15 W
Corriente eléctrica	0,125 A - 0,054 A
Eficiencia	80 lm/w ± 10%
Flujo luminoso LED	1436 lm
Flujo luminoso Luminaria	970 lm
Índice de Reproducción Cromática	≥90
UGR	<10

Dimensiones



Curva fotométrica



Super concentrada 18°



Concentrada 24°



Media 36°



Difusa 50°

DTW Dim To Warm | DALI 2 | LED INTEGRADO | MX HECHO EN MÉXICO | IP 20/44 | POTENCIA TOTAL 15 W | RANGO VOLTAJE 120-277 V AC | TCC 2400 K 2700 K 3000 K DTW | TVU 50,000 h | NOM

Nota: La información contenida en esta ficha técnica así como la apariencia física del producto pueden sufrir modificaciones en cualquier momento debido a las necesidades del fabricante.

_T519CE / KITURO III TRIM FIJO

_**Accesorios** disponibles no incluidos

T141WS012B
Louver honey comb

T141CE080T
Lente difuso

T141CE081T
Lente elíptico

T141CE082T
Lente UV



T141CE051A
Housing empotrar

_**Acabados** disponibles

B Black
Z Bronze
O Brown
C Champagne
M Metallic magma
W White
S Sylver

Black

Champagne

White



Bronze

Metallic magma

Sylver



Brown

Nota: La información contenida en esta ficha técnica así como la apariencia física del producto pueden sufrir modificaciones en cualquier momento debido a las necesidades del fabricante.